

800-AS SOROZATÚ NYÁK TÁROLÓ MAGAZINOK - SZÉLESSÉGÁLLÍTÁS FOGASSZÍJJAL MANUÁLISAN, VAGY MOTORIZÁLTAN

1. NÉGY PRECÍZIÓS ORSÓ

A mozgatható oldalfal pontos és párhuzamos beállításáért.

2. KIESÉS GÁTLÓ

A manuális, vagy automata szélesség-állításért.

3. KUPLUNGTÁRCSA

A motorizált szélességállításhoz.

4. KIESÉS GÁTLÓ

Az első és a hátsó oldalra egy rúd van felszerelve.

A felemeléskor a kívül mozgó rúd a felső pozícióban marad és szabaddá teszi a hornyokat. A NYÁK-ok szabadon ki- és becsúszthatók.

Ismételt felemeléskor az visszakerül az alappozícióba és lezárja a hornyokat, a NYÁK-ok nem tudnak véletlenszerűen kicsúszni.



GYÁRTÓ: cab Produkttechnik GmbH & Co KG

Típus	Cikkszám	Anyag (oldalfal)	Hőmérséklet (°C)		Tömeg (kg)	Külső méretek			NYÁK		
			NYÁK	Környezet					Szélesség		Hossz C
						L mm	W mm	H mm	min. mm	max. mm	
801.1	8919801	Polisztirol	60	50	5,6	355	320	563	40	250	342
801.2	8918801	Polikarbonát	130	80	5,9						
801.3	8915801	Fém	200	100	6,9						
802.1	8919802	Polisztirol	60	50	5,8	400	320	563	40	250	387
802.2	8918802	Polikarbonát	130	80	6,1						
802.3	8916740	Fém	200	100	7,2						
803.1	8919803	Polisztirol	60	50	6,2	400	380	563	40	310	387
803.2	8916745	Polikarbonát	130	80	6,5						
803.3	8915803	Fém	200	100	7,6						
804.1	8919804	Polisztirol	60	50	7,8	460	400	563	10	330	447
804.2	8918804	Polikarbonát	130	80	8						
804.3	8915804	Fém	200	100	9,5						
816.2	8916816	Polikarbonát	130	80	9,5	535	460	563	10	390	522
816.3	8915816	Fém	200	100	10,9						
817.2	8916817	Polikarbonát	130	80	9,7	535	530	563	10	460	522
817.3	8915817	Fém	200	100	11,1						